

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
2.3.	KNR-W-4-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	4,000	4,000
2.3.	KNR-W-4-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	4,000	4,000
2.3.	KNR-W-4-01	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,2 m <sup>2</sup> w stropach przy głębokości ponad 10 cm	szt.	2,000	2,000
2.3.	KNR-W-4-01	Zamurowanie przebieć w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.	szt.	10,000	10,000
2.3.	KNR-W-4-01	Zamurowanie przebieć w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.	7,000	7,000
2.3.	KNR-W-4-01	Zamurowanie przebieć w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.	8,000	8,000
2.3.	KNR-W-4-01	Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowaniu przebiec	szt.	50,000	50,000
2.3.	KNR-W-4-01	Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cementowej w miejscach po zamurowaniu przebiec	szt.	2,000	2,000
2.3.	KNR-W-4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	5,200	5,200
2.3.	KNR-W-4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	96,000	96,000
2.3.	KNR-W-4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>	3,000	3,000
2.3.	KNR-W-4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego skrzyńlowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	3,000	3,000
2.3.	KNR-W-4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyńlowymi na każdy następny 1 km Krotność = 9	m <sup>3</sup>	3,000	3,000
<b>RAZEM</b>					<b>3,000</b>